

300 Serisi Hermetik

Temprite'in 300 Serisi hermetik birleşik yağ ayırıcıları, kapasiteleri için mevcut olan en küçük yağ ayırıcılardan biridir.

- 320 ve 340 Serisi üniteler, 0,3 ve 0,6 mikron (μm) arasındaki partikülleri gidermede ve yağı kütsel akıştan ayırmada %99,995 verimlidir. Şamandıra topunun ve dahili yağ deposunun ortadan kaldırılması, yağ taşınmasını en aza indirerek verimliliği en üst düzeye çıkarır
- Kompresöre geri dönen yağın ölçülmesi, kılcal boru, ölçülü orifis veya zamanlı solenoid gibi çeşitli yöntemlerle yapılabilir.



Model 320-322

Maksimum Çalışma Basıncı: 44.8 bar (650 PSI)

PART	MODEL	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü
032000000	320	3/8" ODS* 9.53 mm	2-1/16" 52 mm	4-1/4" 108 mm	2-1/2" 64 mm
032100000	321	1/8" FPT*	2-1/16" 52 mm	3-1/2" 89 mm	2-1/2" 64 mm
032200000	322	1/4" SAE*	2-1/16" 52 mm	4" 102 mm	2-1/2" 64 mm

Model 340-343

PART	MODEL	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü
034000000	340	3/8" ODS* 9.53 mm	3-9/16" 90 mm	4-7/8" 124 mm	2-1/2" 64 mm
034100000	341	1/8" FPT*	3-9/16" 90 mm	4-1/2" 114 mm	2-1/2" 64 mm
034200000	342	1/4" SAE*	3-9/16" 90 mm	4-3/4" 121 mm	2-1/2" 64 mm
034300000	343	3/8" SAE*	3-9/16" 90 mm	4-15/16" 125 mm	2-1/2" 64 mm