

500 & 600 Serisi

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI)

Temprite 500&600 serisi Geleneksel Yağ Ayırıcılar içerisinde tesir plakaları bulunduran yağ ayırıcılardır. Bu ünitelerde, sıkıştırılmış kütle akışı, kütle hızını düşürerek daha büyük bir ayırıcı bölmeye girer. Atomize yağ damlacıkları çarpma ekranı yüzeyinde toplanır ve yağ damlaları büyüdükçe ayırıcının tabanına düşer.

500 Serisi Konvansiyonel Yağ Ayırıcılar:



Modeller 501, 502, 503, 504, 505

Kritik altı CO2 ile uyumludur.

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	yağ?
050100000	501	1/4" SAE*	1/2" ODS* 12.70 mm	10-1/4" 260 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	5-1/2" 140 mm	16 oz. 475 ml.
050200000	502	1/4" SAE*	5/8" ODS* 15.88 mm	12-7/8" 327 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	5-1/2" 140 mm	16 oz. 475 ml.
050300000	503	1/4" SAE*	7/8" ODS* 22.23 mm	14-5/8" 371 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	5-1/2" 140 mm	16 oz. 475 ml.
050400000	504	1/4" SAE*	1-1/8" ODS* 28.58 mm	15-1/2" 394 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	5-1/2" 140 mm	16 oz. 475 ml.
050500000	505	1/4" SAE*	1-3/8" ODS* 34.93 mm	18-7/8" 479 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	5-1/2" 140 mm	16 oz. 475 ml.

Model 506, 507

İstek üzerine kritik altı CO2 ve amonyak (NH3) ile uyumludur.

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	yağ?
050600000	506	3/8" SAE*	1-5/8" ODS* 41.28 mm	15-1/4" 387 mm	20-1/4" 514 mm	6" 152 mm	20 oz. 590 ml.
050700000	507	3/8" SAE*	2-1/8" ODS* 53.98 mm	16-1/4" 413 mm	21-1/4" 540 mm	6" 152 mm	20 oz. 590 ml.

500 & 600 Serisi

Temprite 500&600 serisi Geleneksel Yağ Ayırıcılar içerisinde tesir plakaları bulunduran yağ ayırıcılardır. Bu ünitelerde, sıkıştırılmış kütle akışı, kütle hızını düşürerek daha büyük bir ayırıcı bölmeye girer. Atomize yağ damlacıkları çarpma ekranı yüzeyinde toplanır ve yağ damlaları büyüdükçe ayırıcının tabanına düşer.

600 Serisi Konvansiyonel Yağ Ayırıcılar

HC'ler ve kritik altı CO2 ile uyumludur.

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI)



Modeller 600, 601, 602, 603, 604, 605

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	yağ?
060000000	600	1/4" SAE*	3/8" ODS* 9.53 mm	8-1/8" 206 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.
060100000	601	1/4" SAE*	1/2" ODS* 12.70 mm	10-1/4" 260 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.
060200000	602	1/4" SAE*	5/8" ODS* 15.88 mm	12-7/8" 327 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.
060300000	603	1/4" SAE*	7/8" ODS* 22.23 mmv	14-5/8" 371 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.
060400000	604	1/4" SAE*	1-1/8" ODS* 28.58 mm	15-1/2" 394 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.
060500000	605	1/4" SAE*	1-3/8" ODS* 34.93 mm	18-7/8" 479 mm	3/4" 19 mm	4" 102 mm	12 oz. 355 ml.

Modeller 606, 607

İstek üzerine HC'ler, kritik altı CO2 ve amonyak (NH3) ile uyumludur.

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	yağ?
060600000	606	1/4" SAE*	1-5/8" ODS* 41.28 mm	13-1/2" 343 mm	18-3/8" 467 mm	6" 152 mm	3" 76 mm	29 oz. 850 ml.
060700000	607	1/4" SAE*	2-1/8" ODS* 53.98 mm	14-1/2" 368 mm	19-3/8" 492 mm	6" 152 mm	3" 76 mm	29 oz. 850 ml.