

920 ve 920R Serisi Birleştirici Yağ Ayırıcılar

Amonyak (NH₃) ve Kritik Altı CO₂ dahil tüm geleneksel soğutucularla uyumludur

920 Serisi

Düşük Enerji Maliyetleri ve Karbon Emisyonları

Enerji tasarruflu 920 ve 920R Serisi birleşik yağ ayırıcılar, maksimum enerji verimliliği için tasarlanmıştır. Temprite ayırıcılar, enerji maliyetlerini düşürerek ve karbon emisyonlarını azaltarak soğutma sistemlerini temiz ve yeşil hale getirir.

920R Serisi;

- Ölçülen en yüksek soğutma kapasitesi.
- Birim soğutma (ton başına) başına gereken en düşük kilovat.



Büyük Ölçekli Soğutma Maliyet Tasarrufu

Uzun hatlara sahip büyük paralel raf/çoklu sistemlerde, kir ve fazla yağ, sistem verimliliği üzerinde daha da büyük bir etki yaratır.

- 920 & 920R Serisi separatörler ile her iki sorun da ortadan kalkarak sistem kapasitesi ve verimliliği artırılırken enerji maliyetleri düşürülür.
- Enerji tasarrufu daha büyük sistemlerle artar.

920R Serisi

Amonyak (NH₃)* ve Kritik Altı CO₂ ile uyumlu

Hem 920 hem de 920R Serisi amonyakla uyumludur (NH₃)* ve kritik altı CO₂ ve 44,8 bar (650 PSI) için tasarlanmıştır.

920 ve 920R ayırıcılar, değişiklikler için Temprite Standart Filtresine kolay erişim sağlar. Diğer ürünlerde ise filtre değişimi için separatorün sökülmesi ve yeniden kaynak yapılması gerekir. Amonyak bir temizlik maddesi olduğu için sistemden daha fazla kir çıkarılır ve filtrede biriktirilir. * Amonyak uyumlu modeller sipariş etmek için parça numarasının son üç hanesini "717" olarak değiştirin.

Her iki Seri de inç veya metrik kaynaklı bağlantı seçenekleri sunar.



Dış Rezervuar

Tüm 920 Serisi modeller, harici bir rezervuarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

"R" = Rezervuar

Her 920R Serisi birleşik yağ ayırıcıya bir yağ deposu yerleştirilmiştir. Yerleşik rezervuar, boruları, bileşenleri ve olası sızıntıları azaltır ve kararlı, yüksek basınçlı bir yağ sistemi oluşturur. Yağ haznesi yerleşik olduğu için 920R Serisi ayırıcılarda şamandıra yoktur.

920 & 920R Serisi

Amonyak (NH₃) ve kritik altı CO₂ dahil tüm geleneksel soğutucularla uyumludur

Model 922, 923, 922R, 923R

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI)

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	F Ölçü	yağ?
092200000	922	1/4" SAE*	5/8" ODS* 15.88 mm	9-3/8" 238 mm	17-1/4" 438 mm	4" 102 mm	3" 76 mm	6-1/2" 165 mm	16 oz. 475 ml.
092300000	923	1/4" SAE*	7/8" ODS* 22.23 mm	9-3/8" 238 mm	17-1/4" 438 mm	4" 102 mm	3" 76 mm	6-1/2" 165 mm	16 oz. 475 ml.
092201000	922R	1/4" SAE*	5/8" ODS* 15.88 mm	11-5/8" 295 mm	19-1/2" 495 mm	4" 102 mm	3/4" 19 mm	6-1/2" 165 mm	77 oz. 2.27 Liters
092301000	923R	1/4" SAE*	7/8" ODS* 22.23 mm	11-5/8" 295 mm	19-1/2" 495 mm	4" 102 mm	3/4" 19 mm	6-1/2" 165 mm	77 oz. 2.27 Liters

Model 924, 925, 924R, 925R

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	F Ölçü	yağ?
092400000	924	1/4" SAE*	1-1/8" ODS* 28.58 mm	9-3/8" 238 mm	21-5/8" 549 mm	4" 102 mm	3" 76 mm	6-1/2" 165 mm	16 oz. 475 ml.
092500000	925	1/4" SAE*	1-3/8" ODS* 34.93 mm	9-3/8" 238 mm	21-5/8" 549 mm	4" 102 mm	3" 76 mm	6-1/2" 165 mm	16 oz. 475 ml.
092401000	924R	1/4" SAE*	1-1/8" ODS* 28.58 mm	16-3/8" 416 mm	28-5/8" 727 mm	4" 102 mm	3/4" 19 mm	6-1/2" 165 mm	109 oz. 3.22 Litre
092501000	925R	1/4" SAE*	1-3/8" ODS* 34.93 mm	16-3/8" 416 mm	28-5/8" 727 mm	4" 102 mm	3/4" 19 mm	6-1/2" 165 mm	109 oz. 3.22 Litre

920 & 920R Serisi

Model 926, 927, 926R, 927

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI)

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	F Ölçü	G Ölçü	yağ?
092600000	926	3/8" SAE*	1-5/8" ODS* 41.28 mm	29-7/16" 748 mm	35" 889 mm	12" 305 mm	6" 152 mm	8-1/2" 216 mm	4-1/2" 114 mm	34 oz. 1 Litre
092700000	927	3/8" SAE*	2-1/8" ODS* 53.98 mm	29-7/16" 748 mm	35" 889 mm	12" 305 mm	6" 152 mm	8-1/2" 216 mm	4-1/2" 114 mm	34 oz. 1 Litre
092601000	926R	3/8" SAE*	1-5/8" ODS* 41.28 mm	33-7/8" 860 mm	38-3/8" 975 mm	16-5/8" 422 mm	6" 152 mm	8-1/2" 216 mm	4-1/2" 114 mm	1.8 Gal. 6.7 Litre
092701000	927R	3/8" SAE*	2-1/8" ODS* 53.98 mm	33-7/8" 860 mm	38-3/8" 975 mm	16-5/8" 422 mm	6" 152 mm	8-1/2" 216 mm	4-1/2" 114 mm	1.8 Gal. 6.7 Litre

Model 928, 928Rv

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	yağ?
092800000	928	3/8" SAE*	2-5/8" ODS* 67 mm	33-5/8" 854 mm	39-1/2" 1003 mm	12-3/4" 324 mm	8-5/8" 219 mm	34 oz. 1 Litre
092801000	928R	3/8" SAE*	2-5/8" ODS* 67 mm	32-3/8" 822 mm	37" 940 mm	11-1/2" 292 mm	8-5/8" 219 mm	2.0 Gal. 7.55 Litre

920 & 920R Serisi

Modeller 930, 930R

Maksimum Çalışma Basıncı: 44,8 bar (650 PSI)

PART	MODEL	Yağ Bağlantısı Boyut	A Ölçü	B Ölçü	C Ölçü	D Ölçü	E Ölçü	F Ölçü	yağ?
093000000	930	3/8" SAE*	3-1/8" ODS* 79.38 mm	35-3/4" 908 mm	41-3/8" 1050 mm	13-3/4" 349 mm	12-3/4" 324 mm	11" 279 mm	85 oz. 2.5 Litre
093001000	930R	3/8" SAE*	3-1/8" ODS* 79.38 mm	37-1/8" 943 mm	42-3/4" 1085 mm	15-1/8" 384 mm	12-3/4" 324 mm	11" 279 mm	5.7 Gal. 21.25 Litre